



En cumplimiento con el nivel de emisiones

EURO 5

Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2017.
Publicada el 19 de febrero de 2018, apartado 4.1.3 estándar 2AA.



Motor

PACCAR MX-13 405HP; 1450 Ip Euro 5

Opciones

Cummins ISM de 335 HP; 1253 Ip hasta 434 HP; 1534 Ip Euro 5
Cummins X15 de 400 HP; 1550/1650 Ip hasta 600 HP; 2050 Ip Euro 5
PACCAR MX-13 de 430 HP; 1450/1650 Ip hasta 510 HP; 1850 Ip Euro 5

Equipo Motor

Compresor Wabco 25.9 CFM para motor PACCAR
Purificador de aire montado en guarafuegos
Freno de motor
Maza de ventilador Horton de 2 velocidades
Radiador de 1330 pulg² área frontal
Alternador PACCAR 160 A
Arrancador PACCAR de 12 V
Baterías PACCAR 12 V libres de mantenimiento
Filtro de combustible PACCAR con sensor WIF, sin calentador
Sistema de escape horizontal sencillo con sistema post tratamiento bajo cabina lado derecho
Interruptor para desconexión de baterías en cabina
Desconexión por bajo voltaje 12 V

Opciones

Compresor Cummins 18.7 y 37.4 CFM
Compresor WABCO 37.4 CFM
Filtros separadores agua/combustible Davco FuelPro382
Terminales para carga de baterías en capó
Terminales para desconectar baterías en interior de cabina
Arrancador Delco 12 V 39MT
Sistemas de escape con sistema post tratamiento bajo cabina lado derecho o entre bastidores con salida vertical (sencillo o dual)

Transmisión y Equipo

Fuller FRO14210C 10 velocidades concepto 2000
Flechas Meritor RPL25 libres de mantenimiento
Embrague Eaton 15.5", 1700 Ip Advantage Auto Ajustable
Sistema de embrague hidráulico asistido por aire
Aceite sintético en transmisión y ejes
Enfriador de aceite de transmisión

Opción de Transmisión

PACCAR de 12 velocidades
Fuller 10, 12, 13 y 18 velocidades, manuales y automatizadas

Opciones de Equipo

Embragues Eaton Self-Adjust hasta 2250 Ip
Toma de fuerza trasera (REPTO)
Flechas Spicer SPL-250XL de mantenimiento extendido
Flechas cardán serie 1810
Enfriadores de aceite para transmisión
Fuller/Spicer
Muelle para transmisión

Eje Delantero y Equipo

Meritor MFS13 Plus 13.2K lbs
Frenos Bendix RSD HP-ES 16.5" x 5" 13.2K lbs
Muelles de sección variable; 13.2K lbs
Paquete de mazas de hierro Conmet Preset Plus
Dirección hidráulica Sheppard HD94 13.2K lbs
Enfriador de dirección hidráulica
Bujes roscados para muelles

Opciones para Eje Delantero

Meritor y Dana: 12K hasta 22K lbs
PACCAR: 20K lbs

Opciones de Equipo

Frenos Bendix ES 16.5" x 5"; 14.6K lb
Frenos Bendix 16.5" x 6"; 22K lbs
Frenos Meritor "Q-Plus" 16.5"x5"; 14.6K lbs
Frenos de disco Bendix 14.6K lbs
Frenos de disco Bendix RSD; 14.6K lbs
Dirección Hidráulica Sheppard SD110 de 16K lbs
Dirección hidráulica TRW THP60 de 13.2 y 16-22K lbs (dual)
Suspensión de Aire Delantera AG130 de 13.2K lbs

Eje Trasero y Equipo

Meritor MT40-14X4 40K lb
Frenos Bendix 16.5"x7" 46k lbs con ABS 6S/6M, Smart ATC (Control de Tracción Automática) y ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)
Sistema de Mitigación de Colisión Bendix Wingman® Fusion
Sensor de detección de objetos contiguos Bendix
Ajustadores automáticos
Suspensión neumática Kenworth AG400 40K lb
Paquete de mazas de hierro Conmet Preset Plus
Aceite sintético en ejes tándem

Opciones para Eje Trasero

Meritor y Dana: de 40K lbs hasta 52K lbs
PACCAR 40K lbs

Opciones de Suspensión Mecánica

Hendrickson de 40K lbs hasta 52K lbs
Chalmers 854; 52K lbs

Opciones de Suspensión Neumática

Kenworth y Hendrickson de 40K a 46K lbs
PRIMAAX; 46K y 52K lbs
Neway ADZ 46K y 52K lbs

Opciones de Equipo

Frenos Bendix ES 16.5" x 7"; 14.6K lbs
Frenos Meritor "Q-Plus" 16.5" x 7"; 46K lbs
Frenos de disco Bendix 46K lbs.
Sistema de frenos ABS 4S/4M o 6S/6M con ATC y ESC Smart (Control Electrónico de Estabilidad) de Wabco
Sistema de mitigación de colisión Onguard™ Active de Wabco
Sistema de advertencia de salida de carril (OnLaneAlert™) de Wabco

MODELO T880

Llantas y Ruedas

Bridgestone R268ECOPIA, 11R24.5, 16 capas
Bridgestone M726ELA, 11R24.5, 16 capas
Ruedas de acero Accuride 50409 24.5" x 8.25"

Opciones

Bridgestone, Goodyear y Michelin: 22.5" y 24.5" de 14, 16 y 20 capas
Ruedas de aluminio Kenworth 7 y 10 rayos
Ruedas de aluminio Alcoa
Ruedas de acero y aluminio Accuride

Tanque de Combustible / Tanque DEF

Tanque de 378 litros tras cabina lado derecho
Tanque DEF 42 litros tras cabina lado izquierdo

Opciones

Tanques de aluminio de 22" y 24.5" de diámetro
Capacidades: 212, 284, 378, 454, 511 y 568 litros
Tapón para tanques con llave
Dispositivo anti-sifón para tanques de combustible
Tanques DEF de 78 y 118 litros
Pulido de tanques y tirantes
Cubierta o sujetadores pulidos para tanque DEF

Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-5/8" x 5/16"
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi
Resistencia al momento de flexión: 1,776,000 in-lb
Defensa de 3 piezas: aluminio y fibra de vidrio con faros neblineros
Caja de baterías bajo cabina lado izquierdo
Soporte de loderas Fleetline de acero
Terminación recta sin miembro transversal

Opciones

Bastidor termotratado 10-3/4" x 3/8" y 11-5/8" x 3/8"
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi
Resistencia al momento de flexión: 2,132,000 in-lb y 2,572,000 in-lb
Defensa de acero y aluminio
Insertos parciales y totales
Sujetadores Huck en bastidor
Quinta rueda Holland y Jost (fijas, deslizantes, compensadoras y/o libres de mantenimiento)
Plataformas de trabajo de 1 hasta 4 pies
Gancho pinzote para movimientos en patios
Ganchos pinzotes hasta 90K lbs de arrastre

Cabina y Equipo

Cabina estampada de aluminio y parabrisas curvo
Capó integral aerodinámico de metton de 5 piezas
Aire acondicionado y calefactor en cabina de conducción
Puertas Daylite para amplia visibilidad
Elevadores eléctricos en ambos lados
Viseras de interiores de conductor y pasajero
Columna de dirección fija
Retardador de motor en columna en lado derecho en volante
Tablero de instrumentos de fácil acceso con 8 indicadores estándar: tacómetro, velocímetro, nivel de combustible, temperatura de refrigerante de motor, presión de aceite, voltímetro, presión de aire primario y secundario

Tapicería Vantage en cabina
Sistema de audio en cabina
Preparación para radio AM/FM en cabina
Espejos retrovisores Kenworth aerodinámicos con calefacción y con controles en puerta
Espejo convexo de seguridad en puerta de lado derecho
Volante de 18" de 4 rayos
Bocina eléctrica
Corneta neumática bajo cabina
Asiento de operador de tela GT701, con respaldo alto y suspensión neumática
Asiento de pasajero de tela GT100 con caja de herramientas y respaldo alto
Pantalla Multifuncional Kenworth
Preparación para equipo de rastreo satelital
Luces de cortesía en ambas puertas de cabina
Suspensión neumática para cabina y dormitorio

Opciones

Capó integral aerodinámico corto (Short Hood) y capó con guardafangos divididos (Split Fender)
Dormitorio de 52" con suspensión neumática
Dormitorio de 76" High Roof o Mid Roof con suspensión neumática
Columna de dirección abatible/telescópica
Aire acondicionado en dormitorio
Anaqueles, clósets y cajones opcionales en dormitorios
Luces de lectura en cabina y dormitorios
Radio Kenworth AM/FM/WB/USB/Bluetooth
Radio de banda civil COBRA
Volante con controles electrónicos Smartwheel®
Hasta 12 indicadores opcionales
Sistema interactivo NavPlus con indicadores virtuales
Espejos convexos montados en capó
Litera opcional en la parte superior y/o inferior o sofacama
Asientos de vinil y tipo DuraSupreme con descansabrazos retráctiles
Consola central con portatazas
Deflector superior (Daycab o Dormitorio de 52")
Inversor de corriente de 1800 watts
Control remoto para seguros de puerta
Sistema de protección Rolltek en asientos
Sistema de monitoreo de presión de llantas TPMS de Bendix
Refrigerador 12V en dormitorio de 76"
Preparación de TV, refrigerador y mesa giratoria

Luces y Señales

Faros delanteros de halógeno aerodinámicos
Luces marcadoras LED incrustadas en cabina
Luces direccionales en guardafangos tipo LED
Luces encendidas de día
(2) Luces traseras de alto y reversa
Alarma de reversa audible

Opciones

Luces giratorias sobre cabina
Luces de trabajo tras cabina/dormitorio LED
Corta circuitos en sustitución de fusibles
(2) Luces de alto retroceso LED
Luces de trabajo detrás de cabina/dormitorio
Alarma de reversa audible

Sistema Neumático

Secador de aire Bendix AD-IS con calefacción
 Válvula manual de expulsión de humedad en tanques de aire
 Tubería de nylon con códigos de color para sistema neumático
 Conjuntos neumáticos/eléctricos para tractor

Opciones

Válvula de drenado automático en tanques de aire
Hosetenna cromado
Barra deslizante para conjunto neumático tras cabina/dormitorio
Secador Bendix AD-IS con purga extendida
Secador Bendix AD-IS con everflow y calentador
Secador de aire Wabco SS1200 Plus

Equipo Especial

(2) Extintores de 2.5 kg tipo ABC
 Triángulos reflectores de seguridad
 Gato hidráulico de 20 toneladas
 Rueda de refacción de acero
 Maneral y dado para ruedas

Pintura

Axalta Imron Elite monocapa o bicapa
 Amplia variedad de colores y diseños exclusivos
 Pintura de bastidor según especificaciones del cliente

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y aplican tolerancias según la configuración particular del vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores.

DIMENSIONES T880

